

DATASHEET EKOSHIELD-PP SICHTSCHUTZ



AUSFÜHRUNG	EKOSHIELD-PP	
Standard Farben	Antrazitgrau, <i>ähnlich</i> RAL7015 Steingrau, <i>ähnlich</i> RAL7030 Moosgrün, <i>ähnlich</i> RAL6005	
Spezielle Farben (Abnahme ab 3 Paletten)	Lichtgrau, <i>ähnlich</i> RAL7035 Tannengrün, <i>ähnlich</i> RAL6009 Schwarz, <i>ähnlich</i> RAL9004 Andere Farben sind auf Anfrage.	
Breite	190 mm Zum Einflechten in Doppelstabmattenzäune	
Rollen	50 lm pro Rolle	
Streifen	Länge 253,5 cm Andere Abmessungen sind auf Anfrage.	
Verpackung	45 Rollen pro Palette 1000 Streifen pro Palette	
ROHSTOFF	EKOSHIELD-PP	
Rohstoff	Polypropylen (PP) Witterungsbeständig Lichteht UV-stabilisiert Wartungsfrei Umweltfreundlich	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (bei 23°C)	EKOSHIELD-PP	
E-modul	DIN 53457 N/mm ²	900
Streckspannung	DIN 53455 N/mm ²	24
Bruchdehnung	DIN 53455 %	>50
Schlagzähigkeit, Charpy ohne Kerbe	DIN 53453 kJ/m ²	Ohne Bruch
Dichte	DIN 53479 kg/m ³	920
Erweichungstemperatur, vicat A/50 (10N)	DIN 53460 °C	130
Feuchtaufnahme	DIN 53495 %	< 0,03
Brandverhalten	DIN 4102 -	B2
CHEMISCHE UND PHYSISCHE BESTÄNDIGKEIT		
Die chemische und physische Beständigkeit von PP ist im allgemeinen sehr gut. Aufgrund der UV-Stabilisierung ist die Farbechtheit für mindestens 2 Jahr garantiert		

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben sind Richtwerte und können durch Bearbeitungsmethoden, Zusatzstoffe, Umgebungseinflüsse usw. variieren. Alle Angaben sind dann auch ohne Gewähr. Im Zweifelsfall, nehmen Sie Kontakt mit uns auf für Ihre spezifische Anwendung.

V.15.04-Rev.04